

Vejledning: Maskinsyning

Maskinsyning af patchwork er nemt og kræver ikke de store færdigheder. Det eneste der kræves, er en symaskine, der kan sy ligesøm.

Vigtigt! Det færdige arbejde afhænger hovedsageligt af, hvor præcist skabelonen og stoffet er klippet ud, eller skåret ud med en rullekniv ”Rotary cutter”. Jo mere nøjagtigt stofstykkerne skæres ud, jo pænere bliver det færdige resultat.

Stofskabelonerne i Håndarbejdskurvens mønstre er med et sømrum på 7,5 mm. Sømrummet svarer til afstanden mellem symaskinens nål og ud til kanten af trykfoden.

Indstil symaskinen

- Kontroller om sømrummet passer, mål afstanden fra din symaskines nål til kanten af trykfoden. Får du en anden afstand end 7,5 mm, må du bruge denne som sømrum.
- Skær dine stoflapper ud med det sømrum, der passer til din maskine.
- Indstil stinglængden til 2–2,5.
- Kontroller trådspændingen, så sømmen bliver jævn og pæn.

Syning

- Læg stoflapperne ret mod ret, hold delene sammen med knappenåle.
- Under sammensyningen skal kanten af stoflapperne flugte kanten af trykfoden.
- Sy langsomt og før stoflapperne med begge hænder.
- Det er ikke nødvendigt at hæfte ende, lad blot tråden sidde.
- For at spare tid og tråd kan stoflapperne parvis ”syes i kæde” og efterfølgende klippes fra hinanden.



Presning af sømme

- Pres sømrummet til samme side, undgå at sømmen bliver trukket ud af facon.
- Syes der en mørk og en lys stoflap sammen, presses sømrummet ind mod den mørke lap, så sømrummet ikke kan ses gennem det lyse stof.